

P-PIPE

# Datenblatt P-PIPE Basic.

MPA-geprüfte  
Dichtheit

## P-PIPE Basic 1. Standardeinsatz.

### Der Klassiker unter den Ringraumdichtungen.



P-PIPE Basic ist ideal für den Einsatz in den Gewerken Sanitär, Heizung und Klima – aber auch im Tief- und Rohrleitungsbau. P-PIPE Basic ist die einzige Ringraumdichtung mit einer eingebauten Drehmomentkontrolle. Dies erhöht die Sicherheit und verkürzt die Dauer der Montage.

P-PIPE Basic 1 ist die perfekte Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren bis Ø 500 mm. Mit 8 Dichtungsgrößen kann man die gängigsten Rohrgrößen von 32 mm bis 450 mm abdichten.



P-PIPE Basic 1

### P-PIPE Basic – die Vorteile auf einen Blick.

- absolut gas- und wasserdicht
- Dichtbreite 20 mm, bis 1 bar druckdicht
- Dichtbreite 40 mm, bis 2,5 bar druckdicht
- Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- für Kernbohrungen/Futterrohre bis Ø 500 mm
- Rohrgrößen Ø 32 bis Ø 450 mm
- leicht montierbar
- eingebaute Drehmomentkontrolle
- U-Profil: maximale Stabilität bei minimalem Materialeinsatz

### Hauff-Technik Wirkprinzipien – der intelligente Unterschied.

#### Zuverlässig und kontrolliert.

Pressdichtungssysteme zur Leitungsabdichtung. Geschlossen, geteilt, alle Formen und Größen.



#### Sichtbar und fühlbar.

Drehmomentanzeige.



**hauff**  
**technik**<sup>®</sup>

Kabel- und Rohrdurchführungen

Mit dem Kopf durch die Wand.

# Die technischen Daten zu P-PIPE Basic 1. Standard Einsatz.

Kernbohrung/ Futterrohr $\phi_1$ (mm)	Geeignet für Mediumrohr $\phi_2$ (mm)		Dichtbreite 20 mm (nicht drückendes Wasser)	Dichtbreite 40 mm (drückendes Wasser)
	von	bis	Best.-Nr.	Best.-Nr.
100	32	33,7	HSN 100/32	HSD 100/32
100	40	42,4	HSN 100/40	HSD 100/40
100	48	50	HSN 100/48	HSD 100/48
100	60	63	HSN 100/60	HSD 100/60
125	60	63	HSN 125/60	HSD 125/60
125	75	76,1	HSN 125/75	HSD 125/75
125	78	80	HSN 125/78	HSD 125/78
150	78	80	HSN 150/78	HSD 150/78
150	88	92	HSN 150/88	HSD 150/88
150	110	112	HSN 150/110	HSD 150/110
200	110	112	HSN 200/110	HSD 200/110
200	114	118	HSN 200/114	HSD 200/114
200	125	127	HSN 200/125	HSD 200/125
200	133	135	HSN 200/133	HSD 200/133
200	139	140	HSN 200/139	HSD 200/139
200	159	162	HSN 200/159	HSD 200/159
250	159	162	—	HSD 250/159
250	168	170	—	HSD 250/168
250	177	180	—	HSD 250/177
250	200	200	—	HSD 250/200
250	210	210	—	HSD 250/210
300	200	200	—	HSD 300/200
300	210	210	—	HSD 300/210
300	219	219	—	HSD 300/219
300	225	225	—	HSD 300/225
300	250	250	—	HSD 300/250
400	273	274	—	HSD 400/273
400	277	280	—	HSD 400/277
400	315	319	—	HSD 400/315
400	324	326	—	HSD 400/324
500	400	400	—	HSD 500/400
500	429	429	—	HSD 500/429
500	450	450	—	HSD 500/450



z. B. HSN200/159



z. B. HSD200/159

## Wir sind für Sie da.

Egal welche Anforderungen und Wünsche Sie haben – wir liefern Ihnen jede Ausführung.  
Schnell und kostengünstig. Sprechen Sie mit uns! Wir beraten Sie gern persönlich.

