

Offen oder geschlossen | nicht nur Strom ist immer da



7 Uhr: Wochenmarkt

Schächte mit Unterflurverteilern

- Es geht aufwärts, durch die neue Unterflurversorgungstechnik von Langmatz.



13 Uhr: Stadtmarathon

- Temporäre oder stationäre Versorgung auf allen öffentlichen und industriellen Flächen wird den Planern mit Unterflurverteilern leicht gemacht.

- Individuell wählbare Anschlussmöglichkeiten, Deckelvarianten und Belastungsklassen optimieren die Flächennutzung und -aufteilung.



16 Uhr: Kundgebung

- Die schnelle Montage sowie die einfache Wartung sichern die Wirtschaftlichkeit dieser modernen Verteilungsanlagen.

- Und Vandalismusprobleme gehören der Vergangenheit an



21 Uhr: Open Air Konzert

Stromversorgung
Telekommunikation
Verkehrstechnik
Straßenbeleuchtung
Funk-Rundsteuerung

Mit wasserdichtem Technikraum

| mit liegend schwenkbarem Gerüst

- Anwendung
 - Stromversorgung
 - Telekommunikation
- Einbauten
 - 19" Technik - 24 HE
 - Gerüst zur Aufnahme von kundenspezifischen Einbauten z.B. NH-00-Sicherungs-Lastschaltleisten Steuerung für Straßenbeleuchtung
- Gehäuse
 - Einwandiges Edelstahlgehäuse mit Tür
- Schacht aus Kunststoff
 - Lichte Weite: 800 x 1400 mm
 - Höhe außen: ca. 930 mm
 - Schachtabdeckung schwenkbar: aus Gusseisen (4-teilig) mit Kopfsteinpflaster-Design aus Tränenblech (2-teilig)
 - Prüfklasse: D 400 Gusseisen
A 15 Tränenblech
- Typ EK 880



Abdeckung aus Gusseisen mit Kopfsteinpflaster-Design



Geöffnetes Gehäuse aus Edelstahl

| mit senkrecht fixiertem Gerüst

- Anwendung
 - Stromversorgung
 - Telekommunikation
- Einbauten
 - NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
 - Netzgeräte
 - Telekommunikationseinbauten
- Schacht aus Kunststoff
 - Lichte Weite: 800 x 1400 mm
 - Höhe außen: 1850 mm
 - Schachtabdeckung: aus Gusseisen ausbetoniert auspflasterbar
 - Prüfklasse: B 125 / D 400
- Typ EK 878



Mit Steckdosenkombinationen

| Schachtabdeckung herausziehbar

- Anwendung
 - Stromversorgung
- Einbauten
 - Steckdosenkombinationen
Schutzgrad: IP 44
Netzform: TN-S-System
 - NH00-Sicherungen geschützt
im Anschlussgehäuse IP68
- Schacht aus Kunststoff
 - Lichte Weite: 550 x 550 mm oder 550 x 800 mm
 - Höhe außen: ca. 1000 mm
 - Schachtabdeckung:
aus Gusseisen
optional mit Granitpflaster-Design (Typ EK 909)
 - Prüfklasse: B 125 / D 400
- Typ EK 909 mit Anschlussgehäuse IP68 für NH00-Trenner
EK 809



Typ EK 809



Typ EK 909

| Schachtabdeckung schwenkbar

- Anwendung
 - Stromversorgung
 - Frisch- und Schmutzwasser
- Einbauten
 - Steckdosenkombinationen
Schutzgrad: IP 44
Netzform: TN-S-System
 - Anschlussgehäuse IP68
 - Frischwasser, Abwasser
 - weitere Einbauten auf Anfrage
- Schacht aus Kunststoff
 - Lichte Weite: 550 x 800 mm oder 400 x 650
 - Höhe außen: 1000 / 1200 mm
 - Schachtabdeckung:
aus Gusseisen
auspflasterbar
 - Prüfklasse: B 125 / D 400
- Typ EK 868 | EK 828 | EK 818



Frischwasser



Abwasser



Kundenspezifische Einbauten

| mit Anschlussgehäuse IP68 (und NH00-Trenner)

- Anwendung
 - Stromversorgung
 - Die Technik ist im wasserdichten Gehäuse IP 68 untergebracht
- Einbauten
 - NH-Sicherungslasttrennschalter Größe 00
3-polig schaltbar max. 160 A
 - Andere Schutzgehäuse und Einbauten auf Anfrage
- Schacht aus Kunststoff
 - Lichte Weite: 400 x 650 mm
 - Höhe außen: 520 mm
 - Schachtabdeckung: Stahlwanne ausbetoniert aus Gusseisen
 - Prüfklasse: B 125 / D 400
- Typ EK 368 mit Einbau Anschlussgehäuse EK 664



Mit Anschlussgehäuse EK 664



| mit 3-teiligem Klappdeckel

- Anwendung
 - Stromversorgung
 - Telekommunikation
- Einbauten
 - speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten
- Schacht aus Kunststoff
 - Lichte Weite: 400 x 650 mm
 - Höhe außen: 95 mm
 - Schachtabdeckung: aus Gusseisen
 - Belastung: KN 125
- Typ EK 838



Für Versorgungsmedien

| mit integrierten Versorgungsmedien

- Anwendung
 - frostgeschützter Wasserzählerschacht
- Einbauten
 - mit Wasserzählergarnituren
 - Ausstattung nach Kundenwunsch
- Schacht aus Kunststoff
 - Lichte Weite: 400 x 650 mm
 - Höhe außen: 1350 mm
 - Schachtabdeckung: aus Gusseisen
 - Prüfklasse: B 125 / D 400
- Typ EK 476



| Dies ist nur eine kleine Auswahl unserer Unterflurverteiler - wir informieren Sie gerne