

P-CABLE

Datenblatt P-CABLE Professional.

MPA-geprüfte
Dichtheit

P-CABLE Professional 1. Geschlossener Dichteinsatz.

Die Ringraumdichtungen für besondere Anforderungen.



P-CABLE Professional bietet Ihnen alle Möglichkeiten zur zuverlässigen Abdichtung von Mauerdurchgängen für ein oder mehrere Kabel. Wir liefern Ihnen jede Ausführung, ob \varnothing 50 mm oder \varnothing 500 mm, schnell und kostengünstig.

P-CABLE Professional 1 in geschlossener Ausführung ist die perfekte Abdichtung für Kabel, die neu installiert werden. Optional erhalten Sie die P-CABLE Professional 1 zur besseren Justierung auch mit einem überdeckenden Flansch (F).



P-CABLE Professional 1 – geschlossene Ausführung

P-CABLE Professional – die Vorteile auf einen Blick.

- absolut gas- und wasserdicht
- Dichtbreite 30 mm, bis 2,5 bar druckdicht
- Dichtbreite 60 mm, bis 5 bar druckdicht
- Pressplatten Edelstahl rostfrei V2A oder V4A, Scheiben und Muttern aus V4A
- millimetergenau anpassbar
- leicht montierbar
- optional mit überdeckendem Flansch (F) erhältlich

So geben Sie die Bestellnummer richtig an:

HRD (D)–2(F)–z(d)

System-
bezeichnung

gemessener
Innendurchmesser
Futterrohr/Kern-
bohrung

Dichtbreite 1 = 30 mm
2 = 60 mm

gemessener
Außendurch-
messer Kabel

Anzahl der
Durchgänge

überdeckender
Flansch

hauff
technik[®]

Kabel- und Rohrdurchführungen

Mit dem Kopf durch die Wand.

Ringraumdichtungen für Kabel.

P-CABLE Professional 2. Geteilter Dichteinsatz.

Hinweis: Preise gelten für P-CABLE Professional 2 jeweils mit einer Bohrung.
Weitere Bohrungen bzw. Mehrfach-Wechseleinsätze auf Anfrage.

Gummieinlage aus EPDM, 60 mm Dichtbreite,
Pressplatten aus Edelstahl V2A (AISI 304L),
gegen drückendes Wasser, geteilter Dichteinsatz

Kernbohrung/ Futterrohr \varnothing_i	Bestellbez.:	Artikel
50	HRD 50-2G-1/d	P-CABLE Professional 2
60	HRD 60-2G-1/d	P-CABLE Professional 2
70	HRD 70-2G-1/d	P-CABLE Professional 2
80	HRD 80-2G-1/d	P-CABLE Professional 2
100	HRD 100-2G-1/d	P-CABLE Professional 2
125	HRD 125-2G-1/d	P-CABLE Professional 2
150	HRD 150-2G-1/d	P-CABLE Professional 2
200	HRD 200-2G-1/d	P-CABLE Professional 2
250	HRD 250-2G-1/d	P-CABLE Professional 2



HRD 150-2G-Z/d

Ringraumdichtungen

Gummieinlage aus EPDM, 60 mm Dichtbreite,
Pressplatten mit überdeckendem Flansch aus Edelstahl V2A (AISI 304L),
gegen drückendes Wasser, geteilter Dichteinsatz

Kernbohrung/ Futterrohr \varnothing_i	Bestellbez.:	Artikel
50	HRD 50-2GF-1/d	P-CABLE Professional 2
60	HRD 60-2GF-1/d	P-CABLE Professional 2
70	HRD 70-2GF-1/d	P-CABLE Professional 2
80	HRD 80-2GF-1/d	P-CABLE Professional 2
100	HRD 100-2GF-1/d	P-CABLE Professional 2
125	HRD 125-2GF-1/d	P-CABLE Professional 2
150	HRD 150-2GF-1/d	P-CABLE Professional 2
200	HRD 200-2GF-1/d	P-CABLE Professional 2
250	HRD 250-2GF-1/d	P-CABLE Professional 2



HRD 150-2GF-Z/d

Z = Anzahl der Bohrungen
d = gemessener Außendurchmesser der Kabel in mm